

PRO LIGHT 8



Pioneer in smart control solutions
since 1989

Le nouveau système de régulation Digitel Pro Light est destiné aux petites installations frigorifiques dont les besoins ne dépassent pas 8 régulateurs. Digitel Pro Light répond notamment aux besoins des professionnels de la gastronomie (restaurants, hôtels ou cuisines centralisées) ainsi qu'aux petits magasins.

Flexible, l'offre Digitel Pro Light se constitue en fonction des besoins spécifiques du client et peut être livrée à choix en trois configurations:

1. en mode régulation uniquement,
2. avec la diffusion des alarmes par SMS et/ou email,
3. avec la télégestion (logiciel Teleswin).

La configuration et le paramétrage lors de la mise en route de l'installation s'effectue avec le logiciel Teleswin de Digitel, dont les accès pour une durée de 30 jours sont inclus dans l'offre.



Exemple illustratif

Installation frigorifique composée d'un groupe de compresseurs et de 6 postes de froid

RÉGULATION	Nombre	Prix/unité	Total
Régulateur encastrable DC24EL1	6	152.-	912.-
Sonde de température DI-S1	6	17.-	102.-
Gestion du groupe compresseurs DC24D	1	364.-	364.-
Capteur de pression DI-P	1	130.-	130.-
Sous-total			1 508.-
+ poste de froid supplémentaire, par poste	1	169.-	+169.-
GESTION 1			
Envoi des alarmes par SMS et/ou e-mail Modem SMS 4G	1	150.-	150.-
Unité centrale DC58 Light 8	1	600.-	600.-
Sous-total			750.-
GESTION 2			
Logiciel de télégestion Teleswin	1	850.-	850.-
Unité centrale DC58 Light 8	1	600.-	600.-
Sous-total			1 450.-

Caractéristiques

- Modes de fonctionnement intelligents et économiques
- Simple à mettre en route, grâce au logiciel Teleswin (30 jours d'accès inclus)
- Enregistrements et traçabilité des températures (avec l'unité centrale)

Description détaillée

Unité centrale DC58 Light 8



Bus de communication RS485	1 bus, isolé galvaniquement
Sauvegarde des données	carte micro SD
Connexion satellites	max. 8
Alimentation	230 VAC
Horloge	oui

Régulateurs



	Régulateur encastrable DC24EL1	Gestion du groupe compresseurs DC24D
Afficheur blanc	oui	oui
Entrées		
PT 1000	5	5
0-10 V	non	oui
4-20 mA	non	oui
TOR	2	2
Sorties		
Relais	4	4
Analogique	non	oui
Alimentation	230 VAC	230 VAC
Interface bus télésurveillance	oui	oui
Horloge	oui	oui
Détendeur électronique	non	non
Bus local pour les extensions	non	oui



A propos

Digitel fournit des solutions haut de gamme de régulation, de surveillance et de gestion à distance pour les installations exigeant un haut degré de performance : production de froid, récupération de chaleur, chambre à atmosphère contrôlée, chambre de pousse ou encore installations spéciales ou sur-mesure.

Digitel SA
Route de Montheron 12
1053 Cugy, Suisse

T: 021 731 07 60
E : info@digitel.swiss

www.digitel.swiss